

ROLAND 900

Druckwerke, Massangaben und Details

Ausstattung	Format 6B1	Format 6B2
Druckwerke	2-8	2-8
Bogenformat		
Min. (mm/inch)	600 x 850/23.6 x 33.5	600 x 850/23.6 x 33.5
Max. (mm/inch)	1,020 x 1,420/40.2 x 55.9	1,020 x 1,420/40.2 x 55.9
Max. Druckfläche (mm/inch)	1,010 x 1,420/39.8 x 55.9	1,010 x 1,420/39.8 x 55.9
Bedruckstoffdicke Standard	0.1-0.6/0.0039-0.0236	0.1-0.6/0.0039-0.0236
Druckanfang	72/2.8	85/3.4
Stapelhöhe Anleger	1,300/51.2	1,300/51.2
Stapelhöhe Ausleger	1,300/51.2	1,300/51.2
Druckplattenformat	1,145 x 1,430/45.1 x 56.3	1,165 x 1,430/45.9 x 56.3
Gummituchformat*	1,164 x 1,460/45.8 x 57.5	1,164 x 1,460/45.8 x 57.5
Länge/Breite/Höhe		
4 Druckwerke (mm)	12,341 x 4,730 x 2,609	12,341 x 4,730 x 2,609
4 Druckwerke (inch)	485.9 x 186.2 x 102.7	485.9 x 186.2 x 102.7
5 Druckwerke (mm)	13,931 x 4,730 x 2,609	13,931 x 4,730 x 2,609
5 Druckwerke (inch)	548.5 x 186.2 x 102.7	548.5 x 186.2 x 102.7
6 Druckwerke (mm)	15,521 x 4,730 x 2,609	15,521 x 4,730 x 2,609
6 Druckwerke (inch)	611.1 x 186.2 x 102.7	611.1 x 186.2 x 102.7
7 Druckwerke (mm)	17,112 x 4,730 x 2,609	17,112 x 4,730 x 2,609
7 Druckwerke (inch)	673.7 x 186.2 x 102.7	673.7 x 186.2 x 102.7
8 Druckwerke (mm)	18,702 x 4,730 x 2,609	18,702 x 4,730 x 2,609
8 Druckwerke (inch)	736.3 x 186.2 x 102.7	736.3 x 186.2 x 102.7

Gewicht netto ohne An- und Auslegestapel (kg)

4 Druckwerke	68,950	68,950
5 Druckwerke	83,850	83,850
6 Druckwerke	98,350	98,350
7 Druckwerke	112,850	112,850
8 Druckwerke	127,350	127,350
Max. Bogenleistung pro Stunde	14,000	14,000
	Optional 16,000	Optional 16,000

* Vorgeschichtetes Gummituch

Einige der vorstehend beschriebenen Funktionen sind Optionen und nicht in der Grundausstattung der ROLAND 900 HiPrint enthalten. Diese können individuell kundenspezifisch gemäß den jeweils gültigen Optionspreisen kombiniert werden. Wir entwickeln die ROLAND 900 HiPrint ständig weiter und passen sie an unsere Forschungsergebnisse und Erfahrungen aus der Praxis an. Deshalb behalten wir uns in Ihrem Sinne vor, Konstruktionsmerkmale und technische Daten zu ändern. Alleinverbindlich ist nur die schriftliche Auftragsbestätigung. Der Inhalt dieses Dokuments, insbesondere die abgebildeten Marken, Logos und Texte sind Eigentum von manroland, soweit nicht anderweitig gekennzeichnet, und rechtlich geschützt. Vervielfältigung oder Verwertung dieses Dokuments oder seines Inhalts sowie Weitergabe an Dritte sind daher nicht gestattet, soweit nicht im Einzel fall eine schriftliche Genehmigung von Manroland Sheetfed erteilt wird. Zuwiderhandlungen werden entsprechend zivilrechtlich verfolgt.

Ausstattung

Bogenformat	6
Druckwerke	2-8
Funktionspaket Karton für den Offsetdirektdruck auf G-/F-Feinstwelle bis 1,2mm	<input type="checkbox"/>
Performance Paket Commercial	<input type="checkbox"/>
Performance Paket Karton	<input type="checkbox"/>
Performance Paket Universal	<input type="checkbox"/>
Automatische Formateinstellung	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatische Bedruckstoffstärkeneinstellung	<input checked="" type="checkbox"/>
Parallel- und Schrägeinstellung der Vordermarkenleiste vom Leitstand	<input checked="" type="checkbox"/>
Motorische Einstellung der Bogenankunft und Schrägbogenkorrektur während des Maschinenlaufes	<input checked="" type="checkbox"/>
PPL™ - automatischer Plattenwechsel	<input checked="" type="checkbox"/>
APL™ - vollautomatischer Plattenwechsel	<input type="checkbox"/>
SPL - simultaner Plattenwechsel	<input type="checkbox"/>
Registersteuerung für Umfang-, Seiten- und Diagonalregister	<input checked="" type="checkbox"/>
RCI - Farbzonenerfernverstellung	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatische Frabwerkstrennung	<input checked="" type="checkbox"/>
DualFlow Farbflussumschaltung	<input type="checkbox"/>
Farbverreibungseinsatz-Ferneinstellung	<input checked="" type="checkbox"/>
Axialspieleinstellung der Farbauftragswalzen	<input checked="" type="checkbox"/>
ROLAND Deltamatic Feuchtwerke	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatische Farbwalzenwascheinrichtung	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatische Gummituchwascheinrichtung	<input type="checkbox"/>
Automatische Druckzylinderwascheinrichtung	<input type="checkbox"/>
Veredelte Platten-, Gummituch- und Druckzylinder	<input checked="" type="checkbox"/>
Diagnosesystem	<input checked="" type="checkbox"/>

Format	6
Manueller Nonstop Anleger	<input type="checkbox"/>
Automatischer Nonstop Anleger	<input type="checkbox"/>
Lackmodul mit Rasterwalze, Kammerrakel und Walzenhebevorrichtung	<input type="checkbox"/>
Doppellackmodul mit zwei Transfermodulen	<input type="checkbox"/>
QuickChange Surface	<input checked="" type="checkbox"/>
QuickChange Coating System - Lackwechselsystem	<input type="checkbox"/>
QuickChange Clamp - Lackträger Schnellspaneinrichtung	<input type="checkbox"/>
ROLAND SelectDryer - Trocknersysteme	<input type="checkbox"/>
ROLAND SelectInktempSystem - Farbwerktemperierung	<input type="checkbox"/>
LCS (Low Coverage Stabilization) - Färbungsstabilisierung für geringe Flächendeckung	<input type="checkbox"/>
InlineColorPilot color control system - Inline Farbmess- und Regelanlage	<input type="checkbox"/>
Rollomat - Automatischer Nonstop Ausleger	<input type="checkbox"/>
ROLAND InlineSlitter - Schneideinrichtung	<input type="checkbox"/>
Sonderformate	<input type="checkbox"/>
Sockelhöhe ca. 334/667/834mm	<input type="checkbox"/>
Prozesselektronik-System printnetwork	<input type="checkbox"/>
AUPASYS Materiallogistiksystem für An- und Ausleger	<input type="checkbox"/>
Alkoholfreier Betrieb	<input type="checkbox"/>
Alkoholreduzierter Betrieb	<input type="checkbox"/>
TelePresence	<input type="checkbox"/>
ROLAND InlineInspector - Inline-Qualitätskontrolle	<input type="checkbox"/>
ROLAND InlineObserver Inline-Bogenlaufkontrolle	<input type="checkbox"/>

■ = Standard □ = Option Diese Tabelle enthält eine Auswahl wichtiger Ausstattungsdetail. Weitere Informationen und Sonderkonfigurationen auf Anfrage.