

ROLAND 900 XXL

GRUPPI STAMPA, DIMENSIONI E DATI TECNICI

Equipaggiamento	Formato 7B	Formato 8	Formato 8 Macchine da stampa convertibili
Gruppi stampa	2-8	2-8	8/0, 4/4 altra configurazione su richiesta
Formato del foglio			
Min. (mm)	600 x 920	700 x 1,150	700 x 1,150
Max. (mm)	1,200 x 1,620	1,300 x 1,870	1,310 x 1,870
Superficie di stampa min. (mm)			690 x 1,150***** 680 x 1,130*****
Superficie di stampa max. (mm)	1,190 x 1,620	1,290 x 1,850	1,290 x 1,850
Spessore supporto standard (mm)	0.1-0.6	0.1-0.6	0.06-0.4***
Inizio stampa (mm)	75	50	50
Altezza pila al mettfoglio (mm)	1,200	1,200	1,200
Altezza pila in uscita (mm)	1,190	1,190	1,190
Formato lastra (mm)	1,325 x 1,630	1,380 x 1,860	1,380 x 1,860
Formato caucciù (mm)*	1,329 x 1,660	1,439 x 1,890	1,439 x 1,890
Lunghezza**/larghezza/altezza			
4 gruppi stampa (mm)	14,315 x 5,136 x 3,037	14,315 x 5,366 x 3,037	
5 gruppi stampa (mm)	16,133 x 5,136 x 3,037	16,133 x 5,366 x 3,037	
6 gruppi stampa (mm)	17,951 x 5,136 x 3,037	17,951 x 5,366 x 3,037	
7 gruppi stampa (mm)	19,769 x 5,136 x 3,037	19,769 x 5,366 x 3,037	
8 gruppi stampa (mm)	21,587 x 5,136 x 3,037	21,587 x 5,366 x 3,037	
Peso netto senza pila al mettfoglio e in uscita (kg)			
4 gruppi stampa	82,500	88,700	
5 gruppi stampa	100,800	108,400	
6 gruppi stampa	118,400	127,500	
7 gruppi stampa	136,000	146,600	
8 gruppi stampa	153,600	165,700	
Velocità di stampa max. (fogli/ora)	13,000	In linea 11,000 Opzionale 12,000	In linea 11,000 Con voltura 10,000

*Caucciù pre-barrati **Più modulo di verniciatura opzionale con prolungamento dell'uscita di 5,391 mm per i formati 7,7B e 8
Altri spessori dei supporti per la stampa con voltura su richiesta **In linea *****Con voltura

Alcune delle funzioni descritte sono accessori speciali e non rientrano nella dotazione di serie della ROLAND 900 XXL. In base alle esigenze dei clienti, ed a particolari configurazioni macchina, possiamo trovare gli accessori speciali utilizzabili nel listino prezzi. La ROLAND 900 XXL è in continuo sviluppo e viene costantemente adeguata ai risultati delle nostre ricerche ed esperienze. Pertanto, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche alle caratteristiche costruttive e ai dati tecnici. L'unico documento vincolante è la conferma d'ordine scritta. Il contenuto di questo documento, in particolare marchi, loghi e testi, se non altrimenti identificati, sono di proprietà di Manroland Sheetfed e sono protetti dalla legge. La riproduzione o l'utilizzo di questo documento o del suo contenuto e la comunicazione a terzi senza esplicita autorizzazione scritta di Manroland Sheetfed sono proibiti. I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Tutti i diritti relativi al rilascio di brevetti, modelli o progetti sono riservati.

FORMATI SPECIALI

Equipaggiamento	7	7B plus
Formato del foglio Max. (mm)	1,120 x 1,620	1,260 x 1,620
Superficie di stampa max. (mm)	1,110 x 1,620	1,250 x 1,620
Spessore supporto standard (mm)	0.1-0.6	0.1-0.6
Formato lastra (mm)	1,245 x 1,630	1,325 x 1,630
Inizio stampa (mm)	85	43
Velocità di stampa max. (fogli/h)	13,000	13,000

EQUIPAGGIAMENTO

Formati	7	7B	7B plus	8	8 P (con dispositivo di voltura)
Gruppi stampa	2-8	2-8	2-8	2-8	8
Pacchetto Performance Commerciale 0.04 mm - 0.60 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*****
Pacchetto Performance Cartone 0.10 mm - 1.20 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Pacchetto Performance Universale 0.04 mm - 1.20 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Pacchetto cartone per la stampa diretta del microonda G/F con spessore fino a 1,2 mm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Regolazione automatica dello formato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Regolazione automatica dello spessore del supporto	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Regolazione parallela e diagonale della barra dei registri frontali dal pulpito di comando	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Regolazione motorizzata dell'arrivo del foglio e correzione dei fogli storti a macchina in funzione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PPL™ - cambio lastra automatizzato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
APL™ - cambio lastra completamente automatizzato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Comando del registro circonferenziale, laterale e diagonale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RCI - sistema di regolazione a distanza dei cursori	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Separazione automatica del gruppo inchiostrazione	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gruppo inchiostrazione DualFlow	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gruppo inchiostrazione TripleFlow	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Regolazione a distanza dell'inizio stampa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Rulli inchiostrotori forma con oscillazione regolabile	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Gruppi bagnatura ROLAND Deltamatric	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lavarulli inchiostrotori automatico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Lavacaucciù automatico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dispositivo automatico di lavaggio del cilindro stampa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Cilindri lastra, caucciù e stampa con rivestimento anti-ossido	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Formati	7	7B	7B plus	8	8 P (con dispositivo di voltura)
Sistema di diagnostica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Mettifoglio Non-stop (manuale)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Mettifoglio Non-stop automatico	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	*****	-
Modulo di verniciatura con rullo anilox, camera a racla e dispositivo di sollevamento dei rulli	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Doppio modulo di verniciatura con due moduli di trasferimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
QuickChange Surface	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
QuickChange Coating system	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
ROLAND SelectDryer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
ROLAND SelectInktempSystem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LCS (Low Coverage Stabilization)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ColorPilot - per la misurazione e la regolazione del colore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Uscita non-stop automatica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
ROLAND InlineSlitter in uscita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Formati speciali	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Altezza plinti (ca. 334/667/834 mm)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
Collegamento alla rete aziendale per scambio dati tramite printnetwork	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
AUPASYS - sistema per la logistica dei materiali per mettifoglio e uscita	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stampa senza alcool	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stampa a basso consumo di alcool	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TelePresence	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ROLAND InlineObserver	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ROLAND InlineColorPilot - sistema di controllo densità del colore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

■ = Standard □ = Accessorio speciale - = Non disponibile *****Su richiesta *****Pacchetto Performance Commerciale 0.06 mm - 0.40 mm come standard
Questa tabella indica un elenco dei dati tecnici più importanti. Ulteriori informazioni e configurazioni speciali su richiesta.