

ROLAND 200印刷机

印刷机组、幅面和详细说明

印刷机组	2	4	5	6
最高印刷速度 (张/小时)	13,000	13,000	13,000	13,000
纸张幅面 (毫米)				
最小 (毫米 /英寸)	210 x 297/ 8.3 x 11.7	210 x 297/ 8.3 x 11.7	210 x 297/ 8.3 x 11.7	210 x 297/ 8.3 x 11.7
最大 (毫米 /英寸)	520 x 740/20.5 x 29.1	520 x 740/20.5 x 29.1	520 x 740/20.5 x 29.1	520 x 740/20.5 x 29.1
最大印刷幅面 (毫米 /英寸)	510 x 735/20.1 x 28.9	510 x 735/20.1 x 28.9	510 x 735/20.1 x 28.9	510 x 735/20.1 x 28.9
承印材料厚度 (毫米 /英寸)	0.04 – 0.8/0.0016 – 0.0315	0.04 – 0.8/0.0016 – 0.0315	0.04 – 0.8/0.0016 – 0.0315	0.04 – 0.8/0.0016 – 0.0315
输纸纸堆高度 (毫米 /英寸)	1,245/49.0	1,245/49.0	1,245/49.0	1,245/49.0
收纸纸堆高度 (毫米 /英寸)	500/19.7	500/19.7	500/19.7	500/19.7
印刷机尺寸 (毫米)				
长度 (毫米 /英寸)	3,663/144.2	5,416/213.2	6,293/247.8	7,169/282.2
宽度 (毫米 /英寸)	2,910/114.6	2,910/114.6	2,910/114.6	2,910/114.6
高度 (毫米 /英寸)	2,026/ 79.8	2,026/ 79.8	2,026/ 79.8	2,026/ 79.8
重量 (kg)	approx. 8,800	approx. 15,600	approx. 19,000	approx. 22,400

上述的功能中有一些是选配项，而不是ROLAND 200印刷机的标准配置。用户可根据实际需要，在选配项目表内进行自主配置。ROLAND 200印刷机正在不断研发中。实践中获得的经验以及研究成果会转化为产品的设计。因此，从保护您的利益出发，我们保留对设计和规格做出更改的权利。只有订单中的书面确认才具有约束力。本文件的内容，尤其是品牌名称、徽标和文字，都是曼罗兰平张印刷系统有限公司的财产，除非另有说明，都受到法律的保护。未经曼罗兰平张印刷系统有限公司明确的书面授权，不得复制或传播其内容给他人。违者必究。

保留所有的权利，包括专利、实用新型或外观设计。

设备

印刷机组	2	4	5	6
“即插即用”收纸装置（快速安装）	■	■	■	■
机电双张检测装置	■	■	■	■
电子双张检测装置	□	□	□	□
气动侧规	■	■	■	■
电子侧边缘控制	■	■	■	■
印版、橡皮布和压印滚筒表面经优化处理	■	■	■	■
ROLAND SelectCleaningSystem优选橡皮布清洗装置	□	□	□	□
预夹杆橡皮布	■	■	■	■
印刷单元间电子空张检测器	■	■	■	■
集成的RCI的色彩控制系统	■	■	■	■
ColorPilot smart色彩控制系统	□	□	□	□
输墨程序	■	■	■	■
带有速度补偿的润版装置	■	■	■	■
远程套准控制（轴向和周向）	■	■	■	■
ROLAND SelectDampingSystem 优选润版液冷却装置	■	■	■	■
纸板导件	■	■	■	■
ROLAND SelectPowderSystem优选喷粉装置	■	■	■	■
ROLAND SelectDryer优选红外线干燥装置	□	□	□	□
UV印刷应用准备	□	□	□	□
ROLAND SelectAntistaticSystem 优选静电消除装置	□	□	□	□
纸张卷曲消除装置	■	■	■	■
EPL™自动换版系统，具有远程斜向套准调整功能	■	■	■	■
用于ColorPilot smart自动供墨导控系统的替代控制台	□	□	□	□
printnetwork印刷网络	□	□	□	□
ROLAND SelectAirSystem优选供气系统，取代标准风扇的喷射装置送风	□	□	□	□

■ = 标准配置 □ = 选配项

此表包含一系列重要的设备项目。如需更多技术细节请联系我们。