

ROLAND 50印刷机

印刷机组、幅面和详细说明

印刷机组	2	4	5	6
最高印刷速度 (张/小时)	13,000	13,000	13,000	13,000
纸张幅面 (毫米/英寸)				
最小幅面	148 x 180/5.8 x 7.1	148 x 180/5.8 x 7.1	148 x 180/5.8 x 7.1	148 x 180/5.8 x 7.1
最大幅面	360 x 520/14.2 x 20.5	360 x 520/14.2 x 20.5	360 x 520/14.2 x 20.5	360 x 520/14.2 x 20.5
最大幅面 (选配项)	380 x 530/15.0 x 20.9	380 x 530/15.0 x 20.9	380 x 530/15.0 x 20.9	380 x 530/15.0 x 20.9
印刷幅面 (毫米/英寸)				
最大幅面	350 x 515/13.8 x 20.3	350 x 515/13.8 x 20.3	350 x 515/13.8 x 20.3	350 x 515/13.8 x 20.3
最大幅面 (选配项)	370 x 525/14.6 x 20.7	370 x 525/14.6 x 20.7	370 x 525/14.6 x 20.7	370 x 525/14.6 x 20.7
纸张厚度				
(毫米)	0.04 - 0.8	0.04 - 0.8	0.04 - 0.8	0.04 - 0.8
(英寸)	0.0016 - 0.0315	0.0016 - 0.0315	0.0016 - 0.0315	0.0016 - 0.0315
输纸纸堆高度, 包括托板 (毫米/英寸)	1,250/49.2	1,250/49.2	1,250/49.2	1,250/49.2
输纸纸堆重量 (kg)	360	360	360	360
收纸纸堆高度, 包括托板 (毫米/英寸)	800/31.5	800/31.5	800/31.5	800/31.5
收纸纸堆重量 (kg)	145	145	145	145
印刷机尺寸 (毫米/英寸)				
长度	3,662/144.17	5,416/213.23	6,293/247.76	7,170/282.28
宽度	2,710/106.7	2,710/106.7	2,710/106.7	2,710/106.7
高度	2,026/ 79.8	2,026/ 79.8	2,026/ 79.8	2,026/ 79.8
重量 (kg)	7,700	13,700	16,700	19,700
噪声排放 (声压等级 ¹ , 单位: dB(A))				
主要工作地点:	< 84			
低噪声认证的机型:	< 82			

¹ 声压等级与配置有关。

ROLAND 50 配备printcom Stenz输纸机进行印刷信封

印刷单元	2	4	5	6
信封幅面 (毫米/英寸)				
最小幅面	148 x 180/5.8 x 7	148 x 180/5.8 x 7	148 x 180/5.8 x 7	148 x 180/5.8 x 7
最大幅面	360 x 520/14.2 x 20.5	360 x 520/14.2 x 20.5	360 x 520/14.2 x 20.5	360 x 520/14.2 x 20.5
信封输纸机尺寸 (毫米 /英寸)				
长度	1,150/45.3	1,150/45.3	1,150/45.3	1,150/45.3
宽度	500/19.7	500/19.7	500/19.7	500/19.7
高度	900-1,160/35.4 - 45.7 (variable)	900-1,160/35.4 - 45.7 (variable)	900-1,160/35.4 - 45.7 (variable)	900-1,160/35.4 - 45.7 (variable)

设备

印刷机组	2	4	5	6
平坦走纸 (倍径印刷滚筒和传纸器)	■	■	■	■
滚枕接触印刷	■	■	■	■
印版、橡皮布和压印滚筒表面经优化处理	■	■	■	■
通过PressPilot进行集中印刷机控制	■	■	■	■
吸风输纸板, 带有纸张减速功能	■	■	■	■
输纸机和收纸装置有手动幅面调整功能	■	■	■	■
输纸机和收纸装置自动承印材料厚度调整	■	■	■	■
在控制台进行套准调整 (周向、轴向、斜向)	■	■	■	■
在控制台进行墨区调整	■	■	■	■
手动墨辊清洗装置	■	■	■	■
自动墨辊清洗装置	□	□	□	□
橡皮布清洗装置有间接清洗印刷滚筒功能	□	□	□	□
QuickChange Surface快速转换墨斗, 墨斗有特殊涂层便于快速更换油墨	■	■	■	■
EPL™, 自动换版装置	■	■	■	■
分离式版尾夹	■	■	■	■
机电式双张控制装置	■	■	■	■
电子双张控制装置	□	□	□	□
独立配色控制台	□	□	□	□
ColorPilot smart颜色测量和控制装置	□	□	□	□
printnetwork 印刷网络	□	□	□	□
ROLAND SelectAntistatic优选静电消除装置, 用于输纸机和收纸装置的电离系统	□	□	□	□
预码纸装置	□	□	□	□
TelePresence™“达利通”远程遥控诊断系统	□	□	□	□
纸板系统	■	■	■	■

■ = 标准 □ = 选配项

此表包含一系列重要的设备项目。如需更多技术细节请联系我们。

上述的功能中有一些是选配项, 而不是ROLAND 50印刷机的标准配置。用户可根据实际需要, 在选配项价目表内进行自主配置。ROLAND 50印刷机正在不断研发中。实践中获得的经验以及研究成果会转化为产品的设计。因此, 从保护您的利益出发, 我们保留对设计和规格做出更改的权利。只有订单中的书面确认才具有约束力。本文件的内容, 尤其是品牌名称、徽标和文字, 都是曼罗兰平张印刷系统有限公司的财产, 除非另有说明, 都受到法律的保护。未经曼罗兰平张印刷系统有限公司明确的书面授权, 不得复制或对本文件以及传播其内容给他人。违者必究。

保留所有的权利, 包括专利、实用新型或外观设计。